





Imagen	Marca	Técnica	Codigo	Cerraduras antipánico interior línea PUSH
				CERRADURA CARA INTERIOR LINEA PUSH.
	JAQUE®	Hoja tecnica	PUSH	Cerradura antipánico de aplicar marca Jaque. Para puerta de una hoja. Manijones negros, barral rojo 1 mt.
	JAQUE®	Imagen	PUSH2	Cerradura antipánico de aplicar marca Jaque. Para puerta de doble hoja. Manijones negros, barrales rojos 1 mt.
Imagen	Marca	Técnica	Codigo	Cerraduras antipánico interior línea TOUCH
				CERRADURA CARA INTERIOR LINEA TOUCH.
	JAQUE®	Hoja tecnica	TOUCH	Cerradura antipánico de aplicar marca Jaque. Para puerta de una hoja. Largo de barra 88 cm. Colores: negro y rojo / gris bitono / gris completo.
	JAQUE®	Imagen	TOUCH2	Cerradura antipánico de aplicar marca Jaque. Para puerta de doble hoja. Largo de cada barra 88 cm. Colores: negro y rojo / gris bitono / gris completo.
Imagen	Marca	Técnica	Codigo	Acceso exterior para líneas antipánico PUSH/TOUCH
	JAQUE®		TEPCLL	Nuevo tirador ECO con llave comun. Color Negro.
	JAQUE®		TEPSLL	Nuevo tirador ECO sin llave con boton. Color Negro.
	JAQUE®		T292-31P T293-31T	Manija exterior con llave comun. Color Negro.
	JAQUE®		T292-34P T293-34T	Pomo exterior con llave comun. Color Negro.
	JAQUE®		T292-00P T293-00T	Manija exterior con llave multipunto. Color Negro.
	JAQUE®		T292-20P T293-20T	Pomo exterior con llave multipunto. Color Negro.
Imagen	Marca	Técnica	Codigo	Cierra puertas aéreas
	JAQUE®		T402-00	Cierra puertas aéreo marca Jaque
	JAQUE®		T402-01	Cierra puertas aéreo con brazo retenedor marca Jaque (Permite dejar la puerta abierta en forma permanente)
Imagen	Marca	Técnica	Codigo	Abrepuertas electricos

			T705-00	<p>Abrepuerta eléctrico normal. Plaqueta de nylon con terminales en latón y tornillos para la alimentación directa de 12VAC. Reversible y regulable. Frente en acero doble decapado laminado en frío de 2,5 mm de espesor o inoxidable AISI 304. Potencia 2W.</p>
			T707-00	<p>Abrepuerta eléctrico normal. Plaqueta de nylon con terminales en latón y tornillos para la alimentación directa de 12VAC. Reversible y regulable. Frente en acero doble decapado laminado en frío de 2,5 mm de espesor o inoxidable AISI 304. Potencia 2W. Versión con desbloqueo permanente a palanca</p>