



Imagen	Marca	Técnica	Codigo	ILUMINARIA DE EMERGENCIA GENERAL
LUCES DE EMERGENCIA A LED				
PARA AMURAR / PORTATIL				
		Hoja tecnica	LUZ018	Luz de emergencia Portátil con 40 LEDs, 7 Hs, Manija, batería Electr.Absorbido. No Permanente. DL713LS.
		Hoja tecnica	LUZ003	Luz de emergencia autónoma 90 LEDs, 15 hs. Indicador de carga. Pulsador para prueba. Uso portátil o para amurar en pared o techo. Manija plegable para traslado. Opcional para extender autonomía. Material ignífugo. DL20L.
		Hoja tecnica	LUZ017	Luz de emergencia Portátil con 62 LED, selecc.entre 20 leds(10 hs) y 62 LED (3 Hs) batería Ni-CD, Manija y pie de apoyo. GX18PL.
PARA EMBUTIR				
		Hoja tecnica	LUZ009	Luz de emergencia Permanente Estanca 62 LED, 3 hs, Ni-Cd. Mod. GX18PEL. Producto en Liquidacion (Consultar saldo).
SEÑALIZADORES CON LUZ DE EMERGENCIA				
			LUZ012	Cartel de salida con luz de emergencia, autónomo No permanente 2x8 W. Batería electrolito absorbido. Cuerpo y difusor en policarbonato ignífugo. Pictogramas varios. Autonomía: 3Hs/6Hs. Simple / Doble faz. Mod. DL 16 AS. Producto en Liquidacion (Consultar saldo).
			LUZ013	Cartel de salida con luz de emergencia, autónomo permanente 1x8 W. Batería electrolito absorbido. Cuerpo y difusor en policarbonato ignífugo. Pictogramas varios. Autonomía: 6Hs. Simple / Doble faz. Mod. DL 16 SP AS. Producto en Liquidacion (Consultar saldo).
SEÑALIZADORES A LED				
			LUZ014	Display Señalético ATOMLUX. Autonomia mayor a 3 hs aprox. Led alta luminosidad. Permanente. Hasta agotar stock. Producto en Liquidacion (Consultar saldo).
		Hoja tecnica	LUZ015	Señalizador autónomo permanente a leds de alta luminosidad GAMASONIC. GX 12 SPS: SALIDA / GX 12 SPSE: SALIDA DE EMERGENCIA GX 12 SPHF: HOMBRE/FLECHA/PUERTA GX 12 SPB: BAÑOS / GX 12 SPN: SIN LEYENDA
UNIDADES DE EMERGENCIA HALOGENAS				
		Hoja tecnica	GX 2F25.25 G	2X25W Aut.2,5 hs. Lámp.halog.12V IRC-GU5.3 Flujo lumínico 1200 lm Cobertura 300m² Bat.gel 2 X12v7,5Ah
		Hoja tecnica	GX 2F25.45 G	2X25W Aut.4,5hs.Lámp.halog.12V IRC-GU5.3 Flujo lumínico 1200 lm Cobertura 300m² Bat.gel 3 x12V7,5Ah
		Hoja tecnica	GX 2F35.15 G	2X35W Aut.1,5hs.Lámp.halog.12V IRC-GU5.3 Flujo lumínico 1800 lm Cobertura 450m² Bat.gel 2 x12V7,5Ah
		Hoja tecnica	GX 2F35.30 G	2X35W Aut.3,0hs.Lámp.halog.12V IRC-GU5.3 Flujo lumínico 1800 lm Cobertura 450m² Bat.gel 3 x12V7,5Ah

		Hoja tecnica	GX 2F55.15 G	2X55W Aut.1,5 hs. Lámp.halog.12V H3 Std. Flujo lumínico 2000 lm Cobertura 500m² Bat.gel 3 x12V7,5Ah
		Hoja tecnica	GX 2F35.15N	2X35W Aut.1,5hs.Lámp.halog.12V IRC-GU5.3 Flujo lumínico 1800 lm Cobertura 450m² Bat.Ni/Cd 10 x6V2Ah
		Hoja tecnica	GX2F35. 15GXS	2X35W Aut.1,5hs.Lámp.HID XENON Flujo lumínico 4300 lm Cobertura 1500m² Bat gel 2 x 12v7,5Ah
		Hoja tecnica	GX2F35. 15NXS	2X35W Aut.1,5hs.Lámp.HID XENON Flujo lumínico 4300 lm Cobertura 1500m² Bat Ni/Cd 10 x 6v2Ah
USO PERSONAL				
		Hoja tecnica	LUZ019	Linterna tipo vincha, apta uso con o sin casco. 12 leds.